

Technisches Merkblatt

Metax BS 1[®]

Reiniger für beschichtete Metallfassaden

GRM* geprüft, zugelassen und überwacht;
entfernt Auskredungen
es entstehen keine umweltbelastenden Abwässer

Eigenschaften

Lieferform:	Reinigungsemulsion mit Abrasivstoffanteil
Geruch:	mineralölhaltig
Dichte (20°C):	1,036 g/cm ³
Mischbarkeit mit Wasser:	emulgierbar
pH-Wert (100 g/l) bei 20°C:	6,5-7,0

Anwendung

Metax BS 1 ist ein neutraler, leicht abrasiver Reiniger ohne konservierende Zusätze für beschichtete und lackierte Metallfassaden, Kunststoffe, kunststoffbeschichtete Oberflächen und sonstige lackierte Elemente.

Metax BS 1 unverdünnt mit Baumwolltüchern gleichmäßig in kleineren Abschnitten verreiben. Normale Verschmutzungen lösen sich sehr schnell ab. Der Aufwand für das Entfernen von Auskredungen ist abhängig vom Grad der Verwitterung. Zur Unterstützung der Arbeiten empfehlen wir hierfür unser „Superpad weiß“ (Vorprüfung).

Das Produkt noch vor dem vollständigen Abtrocknen mit sauberen Tüchern abwischen und auspolieren.

1 kg Metax BS 1 reicht für ca. 6-8 m²

Technisches Merkblatt

Metax BS 1[®]

Hinweise

Vor Gebrauch kräftig schütteln.

An einer Stelle prüfen, ob mit Metax BS 1 das gewünschte Reinigungsergebnis erreicht wird.

Frostfrei lagern und transportieren.

Metax BS 1 nicht bei direkter Sonneneinwirkung oder auf heißen Flächen anwenden.

Zur Konservierung von lackierten und beschichteten Fassaden empfehlen wir unser Produkt **Certonal**.

Ökologie

Metax BS 1 wird nicht von der Metallfassade abgewaschen und ist sehr umweltverträglich, da keine umweltbelastenden Abwässer entstehen.

Weitere Informationen können Sie unserem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Verpackung

Artikel-Nr. 360101 - 10 kg Blechgebinde
Versandeinheit pro Palette: 45 Blechgebinde

Artikel-Nr. 360102 – 1 Liter Dose im Karton zu 10 Stück
Versandeinheit pro Palette: 40 Karton

* GRM Gütegemeinschaft für die Reinigung von Metallfassaden e. V.

[®] eingetragenes Warenzeichen

Die vorstehenden Angaben sind aufgrund eingehender Versuche nach unserem besten Wissen zusammengestellt und berücksichtigen den heutigen Stand unserer langjährigen praktischen Erfahrungen. Haftungen und Gewährleistungen können aus und im Zusammenhang mit dieser Produktinformation nicht gegen uns hergeleitet werden.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.